



Description du produit

Peinture pour façades très résistante et perméable à la vapeur d'eau avec une excellente résistance à l'eau.

La peinture acquiert très rapidement son caractère hydrophobe, garantissant un niveau de résistance à l'eau très élevé à court et à long terme, sans influence sur la qualité de la couche de peinture. Malgré son caractère hydrophobe, **Touch Facade Finish** est parfaitement recouvrable.

La combinaison d'une peinture hautement hydrophobe avec une faible absorption des impuretés et la présence d'un biocide encapsulé assurent une extrême résistance et une bonne protection des façades.

Propriétés

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau: classification V1: valeur Sd < 0.1m
- Très faible absorption d'eau (EN 1062-3): classe W3: < 0.1 kg/(m²xh0.5)
- Bonne lavabilité
- Bon pouvoir couvrant
- Très hydrophobe: effet perlé
- Résistante à la pénétration d'impuretés
- Application fluide, sans éclaboussures
- Temps ouvert élevé
- Renforcée en PU

Teintes

Blanc et toutes les teintes à partir des bases A, B et C grâce au mélangeur de couleurs pour peintures bâtiment

Résine

Dispersion siloxane

Brillance

Ultramate: < 1 Gardner 85°

Densité

1.45 (± 0.05) g/cm³

Extrait sec

- 41 (± 2) % en volume
- 60 (± 2) % en poids

COV

< 15 g/L

Lavabilité

classification 1: excellent (DIN 13300)

Temps de séchage

- Hors-poussière: 20 min
- Sec: 2 h
- Recouvrable: après 4 h (20°C)

Diluant

Eau

Applications

Finition des murs et façades:

- supports minéraux
- couches de peintures existantes

Rendement

7-9 m²/L

Mode d'emploi

Prêt à l'emploi – le produit ne doit pas être dilué

- Pistolet à l'airmix/aircoat, non-dilué
- Nozzle: 0.017 inch à 0.021 inch
- Pression du matériel: 100–120 bar
- Pression de l'air: 2–2.5 bar

Nettoyage du matériel

A l'eau du robinet

Température ambiante

< 8°C



Humidité relative

≤ 85%

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

Sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

Disclaimer

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web www.touchbylibert.be