



### Description du produit

Produit de fixation et primaire pour façades en 1 produit.

**Touch Facade Primer** combine d'excellentes propriétés d'imprégnation et de fixation avec un bon caractère isolant.

**Touch Facade Primer** peut être recouvert avec toutes les peintures murales Touch et est l'apprêt parfait pour un système de peinture de façade V1 tel que **Touch Facade Finish** et **Touch Facade Kalei**

### Propriétés

- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau: classification V1: valeur Sd < 0.1m
- Excellente imprégnation
- Bon pouvoir couvrant
- Application fluide, sans éclaboussures
- Temps ouvert élevé

### Teintes

Blanc et toutes les teintes à partir de la base A grâce au mélangeur de couleurs pour peintures bâtiment

### Brillance

Ultramate: < 3 Gardner 85°

### Densité

1.40 (± 0.05) g/cm<sup>3</sup>

### Extrait sec

- 39 (± 2) % en volume
- 55 (± 2) % en poids

### COV

< 25 g/L

### Temps de séchage

- Hors-poussière: 20 min
- Sec: 2 h
- Recouvrable: après 4 h (20°C)

### Diluant

Eau

### Applications

Supports minéraux

### Rendement

6-8 m<sup>2</sup>/L

### Mode d'emploi

Prêt à l'emploi  
Le produit ne doit pas être dilué

### Nettoyage du matériel

A l'eau du robinet

### Température ambiante

< 8°C

### Humidité relative

≤ 85%

### Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

### Sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

### Disclaimer

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web [www.touchbylibert.be](http://www.touchbylibert.be)