



Description du produit

Touch Isoprimer est un primaire de bonne adhérence choisi par le peintre professionnel pour ses excellentes propriétés:

- A séchage rapide, peu odorant, primaire diluable à l'eau universel qui imprègne, fixe et isole. Des salissures telles que des taches d'humidité, nicotine ou tanins de bois peuvent être isolées et ceci grâce à sa combinaison de résines unique.
- Propriétés d'adhérence remarquables sur:
 - o plâtre
 - o briques
 - o bois
 - o anciennes couches de peinture
 - o supports zingués
 - o grand nombre de matières plastiques
 - o plaques OSB
- Pas de migrations. De ce fait **Touch Isoprimer** est la couche d'apprêt idéale
- Très bon pouvoir couvrant. **Touch Isoprimer** utilisé comme primaire peut être teinté et permet ainsi d'épargner une couche de finition
- Peut être utilisé comme couche de finition teintée à l'intérieur
- A l'extérieur, toujours recouvrir **Touch Isoprimer** par une couche de finition adéquate

Cette peinture offre un gain de temps et est facile d'emploi. Elle forme la base d'un bon système de peinture!

Teintes

Blanc et beaucoup d'autres teintes à partir du Color Dispenser pour peintures bâtiment

Résine

Composition de résines acryliques

Brillance

Softmat

Extrait sec

- 45 (± 2) % en volume
- 61 (± 2) % en poids

COV

< 20 g/L

Lavabilité

Classe 1: excellent (DIN 13300)

Temps de séchage

- Hors-poussière: 5 min
- Hors-poisie: ± 15 min
- Recouvrable: ± 12h

Diluant

Eau

Applications

- Moisissures: traiter au préalable avec Fungex, un produit Libert Paints.
- Anciennes couches de peintures alkydes et vernis: tester leur adhérence au préalable et poncer avant de peindre
- Sur supports minéraux **Touch Isoprimer** imprégnera et isolera. Ceci comme bonne préparation avant de peindre avec des peintures Touch sur des supports sales (taches d'eau, restes de colle, tanins de bois, trace de suie ou de nicotine).
- Boiseries, plastiques et supports minéraux: nettoyer les parties sales au préalable avec des produits adéquats (surtout en cas de traces de suie ou de nicotine importantes)
- Supports très poudreux: toujours imprégner au préalable avec **Touch Mur Fix**.
- Anciennes peintures acryliques ou latex: nettoyer avec une solution adéquate alcaline ou un détergent
- Traces de sels sur supports zingués: éliminer à l'aide d'une brosse dure en nylon et de l'eau
- Le support doit être suffisamment sec (taux d'humidité maximum de 5%)

Pour la meilleure préparation sur des objets spécifiques, toujours consulter votre distributeur.

Rendement

11 m²/L



Mode d'emploi

Appliquer: au rouleau, à la brosse ou au pistolet

Touch Isoprimer utilisé comme 1ère couche: TOUJOURS diluer à l'eau (5-10 %) ou avec **Touch Mur Fix** (10 %).

Le pouvoir couvrant de **Touch Isoprimer** est renforcé lorsque la première couche est diluée avec **Touch Mur Fix** sur des supports neufs tout en conservant ses excellentes propriétés d'application (étalement, désaération, ...).

Nettoyer à l'eau du robinet

Afin d'éviter des problèmes d'adhérence entre couches (ex. Impuretés) nous conseillons d'appliquer la couche de dispersion suivante dans les 5 jours.

Diluant: eau du robinet

Rouleau 5 à 10%

Brosse 5 à 10%

Pistolet 0 à 5%

Comme primaire diluable à l'eau sur divers supports **Touch Isoprimer** est recouvrable avec: toutes les peintures dispersion telles que **Touch Mur Mat**, **Touch Sanimur**,...
Touch Isoprimer comme peinture de finition

Temps de rechampissage:

	Min.	Max.
10°C	1 jour	7 jours
20°C	12 hrs	5 jours
30°C	8 hrs	3 jours

TOUJOURS bien respecter les temps indicatifs de rechampissage!

Pour éviter toute migration du support, attendre au moins 12 heures avant de peindre la couche suivante

Nettoyage du matériel

A l'eau du robinet

Température ambiante

< 8°C

Humidité relative

< = 85%

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

Sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

Disclaimer

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web www.touchbylibert.be