



## Description du produit

Les supports poudreux et très absorbants nécessitent une bonne fixation avant la finition avec un système de peinture. Prétraitement idéal lorsque l'ancienne couche de peinture colle au rouleau lors de la peinture. Grâce à son fort pouvoir d'imprégnation et à sa capacité de liaison élevée, **Touch Mur Fix** est un très bon fixateur. **Touch Mur Fix** est une imprégnation et un primaire incolore, à base d'eau et respectueux de l'environnement (sans APEO) pour divers supports minéraux tels que le béton, l'amiante-ciment, le plâtre, la maçonnerie, etc. Pour les supports moins critiques tels que les murs intérieurs, **Touch Mur Fix** peut être mélangé à un primaire pigmenté (tel que **Touch Mur Primer** et **Touch Isoprimer**) afin de renforcer l'adhérence du système de peinture (de 10% à 20% maximum).

## Teintes

Incolore

## Brillance

Imprègne, mais sur les surfaces à faible porosité, il sera brillant.

## Extrait sec

- 18 (± 2) % en volume
- 16 (± 2) % en poids

## COV

< 25 g/L

## Temps de séchage

Temps de séchage indicatifs (H.R. 75%) pour 40 microns secs:

- Hors-poussière : 15 min (20°C)
- Hors-poisée: ± 30 minutes (20°C)
- Formation complète du film: ± 3 h (20°C)

## Rendement

8 m<sup>2</sup>/L

## Mode d'emploi

- Moisissures : traiter au préalable avec un produit antifongique et rincer abondamment
- Toutes les impuretés doivent être préalablement éliminées avec un produit de nettoyage adapté
- Les défauts de surface tels que les fissures doivent être préalablement éliminés avec des moyens adaptés
- Sur les supports minéraux, **Touch Mur Fix** imprègne et isole le support. C'est une bonne préparation avant de peindre avec les peintures murales Touch
- Attendez éventuellement le séchage complet avant de traiter la surface

Appliquer à la brosse ou pulvériser à faible pression

Prêt à l'emploi – ne nécessite pas de dilution

Comme couche de fixation à base d'eau sur divers supports minéraux **Touch Mur Fix** est recouvrable avec:

- les primaires **Touch Mur Primer** et **Touch Isoprimer**
- toutes les peintures dispersion (**Touch Sanimur** et **Touch Mur Mat**)

Temps indicatifs de rechapissage:

	Minimum	Maximum
10°C	8 heures	72 heures
20°C	5 heures	48 heures
30°C	4 heures	24 heures

## Nettoyage du matériel

A l'eau du robinet

## Température ambiante

< 8°C

## Humidité relative

< = 85%



### **Stabilité de stockage**

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

### **Sécurité**

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

### **Disclaimer**

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web [www.touchbylibert.be](http://www.touchbylibert.be)