



Description du produit

Touch Mur Mat est une peinture murale de qualité à base de dispersion acrylique, conçue comme couche de primaire et de finition pour des projets.

Touch Mur Mat possède les caractéristiques suivantes:

- Très bonne lavabilité
- Très bon pouvoir couvrant
- Système 2-en-1: peut être utilisé aussi bien comme primaire que finition ou sur **Touch Mur Primer** ou **Touch Isoprimer**
- Facilité d'application
- Sans ammoniaque

Teintes

Blanc et de nombreuses teintes grâce au système de mélange des couleurs pour le bâtiment.

Brillance

Mate: 2-3 Gardner 85°

Densité

1.45 (± 0.05) g/cm³

Extrait sec

- 44 (± 2) % en volume
- 61 (± 2) % en poids

COV

< 25 g/L

Lavabilité

Classe 1: excellent (DIN 13300)

Temps de séchage

- Hors-poussière : 30 min
- Sec: 2 h
- Recouvrable: après 4 h (20°C)

Diluant

Eau

Rendement

8-10 m²/L

Mode d'emploi

La surface doit toujours être propre et sèche.
Supports poudreux et supports neufs non poudrant (gyproc, plâtrage, fibre de verre, briques, ...): appliquer au préalable **Touch Mur Primer** ou **Touch Isoprimer**.

Appliquer au rouleau, brosse ou pistolet.

Touch Mur Mat est utilisé prêt à l'emploi comme couche de finition.

Touch Mur Mat comme système 2-en-1 sur supports neufs: diluer la première couche avec **Touch Mur Fix** (10%) ou éventuellement avec de l'eau du robinet (5-10%).

Il est conseillé de nettoyer le matériel immédiatement après utilisation.

Nettoyage du matériel

A l'eau du robinet

Température ambiante

< 8°C

Humidité relative

≤ 85%

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

Sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

Disclaimer

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous



Fiche technique

TOUCH MUR MAT

recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web www.touchbylibert.be