



Description du produit

Touch Mur Primer est une peinture murale pour intérieur à base de styrène acrylique et idéal comme primaire.

Teintes

BLANC et quelques teintes (ex. RAL 9010) grâce au système de mélange des couleurs pour le bâtiment.

Brillance

Mate: ≤ 3 Gardner 85°

Densité

1.61 (± 0.05) g/cm³

Extrait sec

- 44 (± 2) % en volume
- 61 (± 2) % en poids

COV

< 5 g/L

Lavabilité

Classe 2

Temps de séchage

- Hors-poussière: 30 min
- Sec 2 h
- Recouvrable: après 5 h

Diluant

Eau

Rendement

8-10 m²/L

Mode d'emploi

La surface doit toujours être propre et sèche.
Moisissures : traiter au préalable avec Fungex de Libert Paints (mode d'emploi: voir la fiche technique) suivi d'un nettoyage rigoureux (d'autres produits anti-moisissures sont possibles).
Supports poudreux : toujours imprégner au préalable avec **Touch Mur Fix**.
Supports neufs (gyproc, plâtrage, fibre de verre, brique, ...) peuvent aussi être recouvert avec **Touch Mur Primer**.
Le support doit être suffisamment sec (max. 5% d'humidité).

Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
Touch Mur Primer est livré prêt à l'emploi.
Il est conseillé de nettoyer le matériel immédiatement après utilisation.

Nettoyage du matériel

A l'eau du robinet

Température ambiante

< 8°C

Humidité relative

$\leq 85\%$

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec.

Sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

Disclaimer

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web www.touchbylibert.be.



Fiche technique

TOUCH MUR PRIMER