



Description du produit

Touch Sanimur est une peinture de haute qualité, basée sur des résines acryliques pures à 100%. **Touch Sanimur** est utilisé dans des pièces humides, à l'extérieur et sur des murs pouvant être abîmés.

Touch Sanimur est de ce fait la peinture idéale pour façades, dans un environnement de plus en plus agressif, et est adaptée au climat belge caractérisé par des changements rapides et extrêmes de températures et d'humidité.

Touch Sanimur est disponible dans toutes les teintes à la mode de la décoration de façades grâce à un système de mélange des couleurs.

Propriétés

- Très bonne résistance aux variations météorologiques et aux changements de températures (très flexible)
- Très faible absorption d'eau (haute résistance aux précipitations)
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Faible tension du film (résistance contre le décollement)
- Résistance contre les moisissures et la formation d'algues
- Bonne résistance aux détergents
- Très bonne lavabilité, classe 1
- Très couvrante et facile à appliquer au rouleau et à la brosse adaptés aux peintures acryliques pour murs.

Teintes

Blanc et toutes les teintes grâce au mélangeur de couleurs pour peintures bâtiment

Résine

100% dispersion acrylique pure

Brillance

Satinée: 11 (\pm 2%)

Extrait sec

- 46 (\pm 2) % en volume
- 60 (\pm 2) % en poids

COV

< 30 g/L

Lavabilité

Classe 1: excellent (DIN 13300)

Temps de séchage

- Hors-poussière: 30 min
- Sec: 2 h
- Formation complète du film: 12 h

Diluant

Eau

Applications

Cette peinture est particulièrement recommandée pour des applications dans des salles de bains ou cuisines.

Rendement

10 m²/L

Mode d'emploi

Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Diluer: utiliser 5-10% d'eau du robinet dans la première couche sur des supports neufs

Rincer à l'eau du robinet

Afin d'éviter des problèmes d'adhérence entre couches (ex. impuretés), il est recommandé d'appliquer la couche de dispersion suivante dans les 5 jours.

Diluant: eau du robinet

Rouleau 5 à 10%

Brosse 5 à 10%

Pistolet 0 à 5%



Touch Sanimur peut être recouverte d'une seconde couche de **Touch Sanimur** afin d'obtenir une belle finition.

	Minimum	Maximum
10°C	6 heures	7 jours
20°C	4 heures	5 jours
30°C	3 heures	4 jours

Nettoyage du matériel

Température ambiante

Humidité relative

Stabilité de stockage

Sécurité

Disclaimer

A l'eau du robinet

< 8°C

< = 85%

Minimum 18 mois dans les emballages originaux et fermés, conservés à l'abri du gel dans un endroit sec

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

Cette fiche remplace les versions précédentes. Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard. Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Nos conditions générales de vente s'appliquent. La dernière version de cette fiche technique est toujours disponible sur le site web www.touchbylibert.be