



## Beschrijving van het product

**Touch Isoprimer** is een goed hechtende grondlaag die door schilders wordt verkozen omwille van zijn uitstekende kwaliteiten:

- Sneldrogende, reukarme, universele waterafdukbare grondlaag die impregneert, fixeert en isoleert. Verontreinigingen en verkleuringen zoals vochtvlekken, nicotine of houttannines kunnen volledig worden geïsoleerd en dit dankzij zijn unieke harscombinatie.
- Opmerkelijke hechtingseigenschappen op meerdere ondergronden zoals:
  - o bepleistering
  - o baksteen
  - o hout
  - o oude verflagen
  - o verzinking
  - o veel kunststoffen
  - o OSB-platen, enz.
- Geen migraties waardoor je een perfecte sperlaag maakt voor afwerkingslagen zoals **Touch Mur Mat**
- Zeer goede dekkraft waardoor **Touch Isoprimer** als grondlaag op kleuren mengmachine kan worden aangekleurd en men dus een laag als afwerking uitspaart
- Kan eventueel binnen als aangekleurde eindlaag worden gebruikt
- Bij buitentoepassingen **Touch Isoprimer** altijd afwerken met een geschikte eindlaag

Deze gebruiksvriendelijke, tijdsbesparende verf vormt de basis voor een goed verfsysteem!

## Kleuren

Wit en vele kleuren via de kleurendispenser voor gebouwenverven

## Hars

Samenstelling van acrylaatharsen

## Glans

Softmat

## Vaste stof gehalte

- 45 (± 2) % in volume
- 61 (± 2) % in gewicht

## VOC

< 20 g/L

## Afwasbaarheid

Schrobklasse 1: excellent (DIN 13300)

## Droogtijden

- Stofdroog: 5 min
- Kleefvrij: ± 15 min
- Overschilderbaar: ± 12u

## Oplosmiddel

Watergedragen

## Toepassingen

- Schimmels: eerst met Libert Paints Fungex behandelen, of een ander deugdelijk antischimmelproduct.
- Oude alkydverven en vernissen: eerst op hun hechting testen en opruwen vooraleer te overschilderen
- Op minerale ondergronden zal de ondergrond impregneren en isoleren. Dit als goede voorbereiding vooraleer vervuilde ondergronden (watervlekken, lijmresten, houttannines, roet- of nicotineafzettingen) met Touch muurverven te beschilderen.
- Houten, plastieken en minerale ondergronden: verontreinigde delen eerst reinigen met de daarvoor geschikte middelen (vooral bij overmatige roet- en nicotineafzettingen)
- Sterk poederende ondergronden: steeds eerst impregneren met **Touch Mur Fix**. Oude acrylaat- en latexverven: eerst reinigen met een daarvoor geschikte alkalische of detergent oplossing.
- Zoutafzettingen op verzinkte ondergronden: verwijderen met een harde nylonborstel en water
- De ondergrond moet voldoende droog zijn (maximum 5% vochtgehalte).

Om voor uw specifiek object de geschikte voorbereiding te kennen, steeds uw Libert Paints-



### Rendement

contactpersoon of -verdelers consulteren.

11 m<sup>2</sup>/L

### Gebruikswijze

Aanbrengen: met rol, borstel of pistool.

**Touch Isoprimer** als 1ste laag ALTIJD verdunnen met water (5-10 %) of **Touch Mur Fix** (10 %).

Wanneer verdund wordt met **Touch Mur Fix** in de eerste laag op nieuwe ondergronden, wordt het fixerende vermogen van **Touch Isoprimer** verhoogd met behoud van een uitstekende appliceerbaarheid (vloei, ontluchting, ...)

Reinigen: met leidingwater

Om tussenlaaghechtingsproblemen (bvb. vervuiling) te voorkomen, raden wij aan de volgende dispersielaag binnen de 5 dagen aan te brengen.

Verdunner: leidingwater

Rol 5 à 10%

Borstel 5 à 10%

Spuit 0 à 5%

Als waterafdundbare grondlaag op verschillende ondergronden is **Touch Isoprimer** overschilderbaar met:

Alle dispersieverven zoals **Touch Mur Mat**, **Touch Sanimur**, ..

**Touch Isoprimer** als eindlaag

Oppervlaktetemperatuur:

	Min.	Max.
10°C	1 dag	7 dagen
20°C	12 uur	5 dagen
30°C	8 uur	3 dagen

De indicatieve overschilderbaarheidstijden STEEDS respecteren!

Om migratie te vermijden van de ondergrond moet men minstens 12 uur wachten om te kunnen overschilderen

### Materiaal reiniging

Met water

### Verwerkingstemperatuur

< 8°C

### Luchtvochtigheid

< = 85%

### Houdbaarheid

Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats

### Veiligheid

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

### Disclaimer

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website [www.touchbylibert.be](http://www.touchbylibert.be)