



Beschrijving van het product

Verpoederende en sterk zuigende ondergronden vereisen een goede fixatie vooraleer deze met een verfsysteem worden afgewerkt. Ideale voorbereiding wanneer de oude verflaag op de rol blijft kleven bij het schilderen. **Touch Mur Fix** is dankzij zijn sterk impregneringsvermogen en zijn hoog bindend vermogen een zeer goede fixator. **Touch Mur Fix** is een kleurloze, watergebaseerde en milieuvriendelijke (APEO-vrije) impregnerings- en grondlaag voor verscheidene minerale ondergronden waaronder beton, asbestcement, gips, metselwerk, e.a. Voor minder kritische ondergronden zoals een binnenmuur kan **Touch Mur Fix** gemengd worden in een gepigmenteerde grondlaag (zoals **Touch Mur Primer** en **Touch Isoprimer**) en zo de hechting van het verfsysteem nog extra versterken. (10% tot max 20%).

Kleuren

Kleurloos

Glans

Impregneert, doch op weinig poreuze oppervlaktes zal het glanzend zijn.

Vaste stof gehalte

- 18 (± 2) % in volume
- 16 (± 2) % in gewicht

VOC

< 25 g/L

Droogtijden

Indicatieve droogtijden (R.V. 75%) voor 40 micron droog:

- Stodroog : 15 min (20°C)
- Kleefvrij: ± 30 minuten (20°C)
- Complete filmvorming: ± 3 u (20°C)

Rendement

8 m²/L

Gebruikswijze

- Schimmels: eerst met een antischimmelproduct behandelen en grondig spoelen
- Alle onzuiverheden horen eerst met een daartoe geschikt reinigingsmiddel te worden weggenomen.
- Oppervlaktefouten zoals scheuren dienen eerst met geschikte middelen te worden verholpen.
- Op minerale ondergronden zal **Touch Mur Fix** de ondergrond impregneren en isoleren. Dit als goede voorbereiding vooraleer met Touch muurverven te schilderen
- Uiteindelijk wachten tot volledige droging vooraleer het oppervlak te behandelen.

Aanbrengen: met borstel of vernevelen met lage druk.

Afdunnen: gebruiksklaar – niet afdunnen

Als waterafduerbare fixeerslaag op verschillende minerale ondergronden is **Touch Mur Fix** overschilderbaar met:

- de grondlagen **Touch Mur Primer** en **Touch Isoprimer**
- alle dispersieverven (**Touch Sanimur** en **Touch Mur Mat**)

Indicatieve overschilderbaarheidstijden:

	Minimum	Maximum
10°C	8 uur	72 uur
20°C	5 uur	48 uur
30°C	4 uur	24 uur

Materiaal reiniging

Met water

Verwerkingstemperatuur

< 8°C

Luchtvochtigheid

< = 85%



Houdbaarheid

Minimum 1,5 jaar in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats

Veiligheid

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

Disclaimer

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website www.touchbylibert.be