



Beschrijving van het product

Touch Mur Mat is een kwalitatieve binnenmuurverf op basis van een acrylaat dispersie, die uiterst geschikt is als grondlaag en afwerkingslaag bij projecten.

Touch Mur Mat heeft volgende eigenschappen:

- Zeer goede afwasbaarheid
- Zeer goede dekkraft
- 2-in-1 systeem : kan zowel als grond- en eindlaag worden gebruikt, of op **Touch Mur Primer** of **Touch Isoprimer**
- Vlotte verwerking
- Ammoniakvrij

Kleuren

Wit en tal van kleuren via de kleurendispenser voor gebouwen.

Glans

Mat: 2-3 Gardner 85°

Densiteit

1.45 (± 0.05) g/cm³

Vaste stof gehalte

- 44 (± 2) % in volume
- 61 (± 2) % in gewicht

VOC

< 25 g/L

Afwasbaarheid

Schrobklasse 1: excellent (DIN 13300)

Droogtijden

- Stofvrij : 30 min
- Droog: 2 u
- Overschilderbaar: na 4 u (20°C)

Oplosmiddel

Watergedragen

Rendement

8-10 m²/L

Gebruikswijze

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn.
Poederende ondergronden en nieuwe ondergronden (gyproc, pleisterwerk, glasvezel, baksteen, ...) die niet poederen: eerst **Touch Mur Primer** of **Touch Isoprimer** aanbrengen.

Aanbrengen met rol, borstel of pistool.

Touch Mur Mat wordt gebruiksklaar geleverd als afwerkingslaag.

Touch Mur Mat als 2-in-1 systeem op nieuwe ondergronden: de eerste laag verdunnen met **Touch Mur Fix** (10%) of eventueel met leidingwater (5-10%).

Het gereedschap wordt best onmiddellijk na de schilderwerken.

Materiaal reiniging

Met water

Verwerkingstemperatuur

< 8°C

Luchtvochtigheid

≤ 85%

Houdbaarheid

Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats

Veiligheid

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

Disclaimer

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze



Technische fiche

TOUCH MUR MAT

welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website www.touchbylibert.be