



<b>Beschrijving van het product</b>	<b>Touch Mur Primer</b> is een binnenmuurverf op basis van een styreenacrylaat die zeer geschikt is als primer.
<b>Kleuren</b>	WIT en beperkt aantal kleuren (bv. RAL 9010) via dispenser.
<b>Glans</b>	Mat: $\leq 3$ Gardner 85°
<b>Densiteit</b>	1.61 ( $\pm 0.05$ ) g/cm <sup>3</sup>
<b>Vaste stof gehalte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 44 (<math>\pm 2</math>) % in volume</li><li>• 61 (<math>\pm 2</math>) % in gewicht</li></ul>
<b>VOC</b>	< 5 g/L
<b>Afwasbaarheid</b>	Schrobklasse 2
<b>Droogtijden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stofvrij: 30 min</li><li>• Droog: 2 u</li><li>• Overschilderbaar: na 5 u</li></ul>
<b>Oplosmiddel</b>	Watergedragen
<b>Rendement</b>	8-10 m <sup>2</sup> /L
<b>Gebruikswijze</b>	Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Schimmels : eerst met Libert Paints Fungex behandelen (werkwijze: zie technische fiche) gevolgd door een grondige reiniging. (andere antischimmelproducten zijn mogelijk). Poederende ondergronden : steeds eerst impregneren met <b>Touch Mur Fix</b> . Nieuwe ondergronden (gyproc, pleisterwerk, glasvezel, baksteen, ...) zijn ook mogelijk met <b>Touch Mur Primer</b> . De ondergrond moet voldoende droog zijn (max. 5% vochtgehalte).  Aanbrengen met rol, borstel of pistool. <b>Touch Mur Primer</b> wordt gebruiksklaar geleverd. Het gereedschap wordt best onmiddellijk na de schilderwerken gereinigd.
<b>Materiaal reiniging</b>	Met water
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	< 8°C
<b>Luchtvochtigheid</b>	$\leq 85\%$
<b>Houdbaarheid</b>	Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd op een vorstvrije, droge plaats
<b>Veiligheid</b>	Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.
<b>Disclaimer</b>	Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op deze technische fiche zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website <a href="http://www.touchbylibert.be">www.touchbylibert.be</a> .